



Eğitimi ve konularında uzman yetkili Bayi ve Servislerimizin sürekli desteği ile, sezon boyunca kesintisiz çalışmanız garanti altına alınmıştır.



En zorlu çalışma koşullarında bile yüksek performans ve azami koruma için, John Deere tarafından özel olarak İğ Gresi ve İğ Deterjanı geliştirilmiştir.

Yarı akışkan, lityum bazlı iğ gresi ünitelerin ömrünü artırmakta ve bakım sürelerini en aza indirmektedir.

İğ deterjanı, iğlerin en etkin şekilde temizlenmesini sağlarken, pamuğa zarar vermez, sıyrıcı ve fırçalar üzerinde yıpratıcı etkisi yoktur.

Unutmayın. Mühendislerce onaylanmamış ve test edilmemiş Gres ve Deterjanların makineniz ve topladığınız pamuk üzerinde olumsuz etki yapma riski çok yüksektir.



<b>MOTOR</b>	<b>JOHN DEERE POWERTECH</b>
GÜÇ .....	186 kW / 250 HP
Silindir/Turbo/Intercooler/Hacim lt. ...	6/T/1/6,8 Tier II
Anma motor devri (dev/dak) .....	2250
Alternatör .....	120 A
Soğutma sistemi .....	Dişli tahrikli su pompası
Hava filtresi .....	Kuru tip
<b>PRO-12™ TOPLAMA ÜNİTELERİ</b>	
Sıra adedi .....	4-5
Tambur .....	Her üniteye 2 tambur, Inline sistem, her tambur üzerinde alüminyum alaşım
	12 iğ kolonu
İğ sayısı .....	Her iğ kolonunda 18 PRO-XL iğ, Ünite başına 432 iğ
Sıra aralığı (Standard) .....	70-76 cm (85 cm'e kadar)
Kit ilavesi ile opsiyonel sıra aralığı...	90-96-100 cm
Yükseklik algılama sistemi .....	Her sırada standart
Sıyrıcı malzemesi .....	Üretan
<b>ŞANZİMAN</b>	
Tip .....	Hidrostatik, 3 Hızlı
İlerleme hızları (km/saat) .....	2WD / 4WD
1.Vites (toplama hızı) .....	0-6,1 / 0-5,1
2.Vites (toplama hızı) .....	0-7,4 / 0-5,8
3.Vites (yol hızı) .....	0-25,1 / 0-12,9
Geri Vites .....	0-12.2 / 0-8
<b>TELESKOPİK SEPET</b>	
Sepet açık pozisyonda kapasite .....	32.8 m3
Boşaltma sistemi .....	Konveyörlü, kabinden kumandalı
Boşaltma yüksekliği .....	3,8 metre
Sıkıştırma .....	3 adet sıkıştırma helezonu ile
Pamuk emiş sistemi .....	Jet-Air-Trol, Tek fanlı
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>	
Tip .....	Sabit basınçlı kapalı sistem
Basınç (bar) / Debi (lt/dak) .....	175 / 78
<b>KABİN</b>	
Tip .....	Sound-Gard, Ses geçirmez lüks konfor kabini
Standart Özellikler .....	Klima-kalorifer, Ergonomik lüks opeartör koltuğu, Operatör algılama sistemi, Emniyet kemeri, Sağ-el kumanda konsolu, Ergonomik köşe monitörü
<b>OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ</b>	
Kontrol .....	Tek Bakım düğmesi ile ünitelerin dişli sistemi, kam, kolonlar ve iğler yağlanır
Pompa .....	Dişli tahrikli, elektrikli kavrama
İkmal .....	Standart verilen hidrolik tahrikli Gres Pompası ile

\* Üretici firma önceden haber vermeksizin teknik özellik ve dizayn değişikliği hakkını saklı tutar.

**KAPASİTELER**

Yakıt tankı .....	454 litre
Nemlendirme sistemi su tankı .....	1041 litre
Yağlama sistemi tankı .....	254 litre
Motor soğutma suyu .....	42 litre
Motor yağı (filtre dahil) .....	23 litre
Hidrolik-Hidrostatik yağı .....	62.5 litre
Şanzıman gres .....	10 kg
Ön aks gres .....	5 kg
<b>LASTİK EBADI</b>	
Ön .....	520/85R38 R1
Arka (2WD) .....	14.9-24 8PR R4
Arka (4WD) .....	14.9-24 12PR R2

**BOYUTLAR (mm)**

Taşıma genişliği	
4 Sıra (70-76 cm) .....	3810
5 Sıra (70-76 cm) .....	4394
Taşıma yüksekliği	
Sepet kapalı pozisyonda .....	3759
Sepet açık pozisyonda .....	4824
Toplam uzunluk .....	8092
Dingiller arası mesafe .....	3321

**AĞIRLIK**

4 Sıra .....	13.177 kg
5 Sıra .....	14.057 kg

**JOHN DEERE MAKİNALARI LTD. ŞTİ.**

Centrum İş Merkezi  
Aydınevler Sanayi Cad.  
No:3 Kat:4 Küçükyalı/Maltepe  
34854 İstanbul, Türkiye  
Tel : +90 216 417 71 47  
Faks : +90 216 417 37 16  
E-mail : info@johndeere.com.tr  
www.johndeere.com.tr



**GÜCÜMÜZ, GÜVENİLİRLİĞİMİZDİR**