



## TEU 2.0 TON DİZEL FORKLİFT

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### GENEL KARAKTERİSTİKLER

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Üretici Firma</b>     | : <b>TEU</b>         |
| <b>Model</b>             | : <b>FD 20T</b>      |
| <b>Taşıma Kapasitesi</b> | : <b>2.000 Kg.</b>   |
| Yük Merkezi Mesafesi     | : 500 mm.            |
| Motor Tipi               | : Dizel              |
| Kontrol Tipi             | : Oturarak kumandalı |
| Lastik Tipi              | : Basınçlı Havalı    |

#### ÖLCÜLER

|  |  |
|--|--|
| <b>Maksimum Çatal Yüksekliği</b>   | : <b>3.300 mm</b>                        |
| <b>Serbest Kaldırma Yüksekliği</b>   | : <b>160 mm.</b>                         |
| Çatal Boyutları(uzn x gen x yük)   | : 1.070 x 100 x 35 mm.                   |
| Tilt Açısı (öne / arkaya)  | : 6° / 12°                               |
| Çatal Ön Yüzüne Kadar Toplam Uzunluk   | : 2.255 mm.                              |
| Toplam Genişlik  | : 1.100 mm.                              |
| Çatal İnmiş Halde Mast Yüksekliği  | : 2.145 mm.                              |
| Çatal Kalkmış Halde Toplam Yükseklik   | : 4.330 mm. (yük dayama korkuluğu dahil) |
| Üst Koruyucu Yüksekliği  | : 2.070 mm                               |
| Dış Dönüş Yarıçapı   | : 2.010 mm.                              |
| Çatal Çıkması (Ön aks merkezinden çatalın ön yüzüne olan uzaklık; fork overhang) | : 400mm                                  |

#### PERFORMANS DEĞERLERİ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz)</b>      | : <b>18.0 / 19.5 km/h</b> |
| <b>Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz)</b>     | : <b>640 / 660 mm/s</b>   |
| Maksimum Tırmanma Açısı (Yüklü / Yüksüz ) | : 35 / 17.0°              |

#### AĞIRLIK

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Toplam Ağırlık (Standart Akü Dahil)</b> | : <b>3.330 kg.</b>  |
| Ağırlık Dağılımı                           |                     |
| Yüklü (Ön / Arka )                         | : 3.960 / 620 kg.   |
| Yüksüz (Ön / Arka )                        | : 1.080 / 1.750 kg. |

#### ŞASI

|   |  |
|---|--|
| <b>Lastik Sayısı (Ön / Arka)</b>            | : <b>2 / 2</b>                         |
| Lastik Ölçüleri (Ön / Arka)                 | : 7.00 – 12 - 12 PR / 6.00 – 9 - 10 PR |
| Lastik İz Genişlikleri (Ön / Arka)          | : 920 / 920 mm                         |
| Şasinin En Alt Noktasının Yerden Yüksekliği | : 1 600 mm.                            |
| Frenler (Servis / Park)                     | : Hidrolik / Mekanik                   |



### MOTOR VE ŞANZUMAN

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Marka</b>                | <b>: ISUZU</b>                 |
| <b>Model</b>                | <b>: C 240</b>                 |
| <b>Tipi</b>                 | <b>: Su soğutmalı dizel</b>    |
| Devir Sayısı                | : 2500 rpm.                    |
| Silindir Dizilişi ve Sayısı | : Sıralı 4 silindir            |
| Silindir Çap ve Stroku      | : 77.4 x 79.7 mm.              |
| Toplam Silindir Hacmi       | : 2500 cc                      |
| Gücü                        | : 52 HP                        |
| Tork                        | : 15.7 kgf.m / 1800 rpm.       |
| Akü Gerilimi / Kapasitesi   | : 12V / 55 Ah                  |
| Şanzıman Tipi               | : Tork Konvertörlü Power Shift |

### STANDART EKİPMANLAR

Geniş görüşlü mast  
Yük dayama korkuluğu  
1220 mm çatallar  
Led ön aydınlatma lambası  
Led Geri aydınlatma lambası  
Geri vites ikaz alarmı ve lambası  
Geri görüş aynaları  
Stop, park ve sağ, sol dönüş sinyal lambaları  
Lüks taban paspası  
Elektrikli korna  
Astbetsiz frenler  
ITA Class II, III yürüyüş biçimi Tilt  
kilit valfi