



ATF 3.0 TON DİZEL FORKLİFT

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL KARAKTERİSTİKLER

Üretici Firma	: TEU
Model	: FD30T
Taşıma Kapasitesi	: 3.000 Kg.
Yük Merkezi Mesafesi	: 500 mm.
Motor Tipi	: Dizel
Kontrol Tipi	: Oturarak kumandalı
Lastik Tipi	: Basınçlı Havalı

ÖLÇÜLER

Maksimum Çatal Yüksekliği	: 3.300 mm
Serbest Kaldırma Yüksekliği	: 135 mm.
Çatal Boyutları(uzn x gen x yük)	: 1.220 x 125 x 45 mm.
Tilt Açısı (öne / arkaya)	: 6° / 12°
Çatal Ön Yüzüne Kadar Toplam Uzunluk	: 2.705 mm.
Toplam Genişlik	: 1.225 mm.
Çatal İnmış Halde Mast Yüksekliği	: 2.225 mm.
Çatal Kalkmış Halde Toplam Yükseklik	: 4.560 mm. (yük dayama korkuluğu dahil)
Üst Koruyucu Yüksekliği	: 2.090 mm
Dış Dönüş Yarıçapı	: 2.400 mm.
İç Dönüş Yarıçapı	: 200 mm
Çatal Çıkması (Ön aks merkezinden çatalın ön yüzüne olan uzaklık; fork overhang)	: 480mm
Arka Çıkma	: 525mm

PERFORMANS DEĞERLERİ

Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz)	: 18.5 / 19.0 km/h
Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz)	: 450 / 460 mm/s
Maksimum Tırmanma Açısı (Yüklü / Yüksüz)	: 20 / 20.0°

AĞIRLIK

Toplam Ağırlık (Standart Akü Dahil)	: 4.700 kg.
Ağırlık Dağılımı	
Yüklü (Ön / Arka)	: 6.420/ 950 kg.
Yüksüz (Ön / Arka)	: 1.690 / 2.680 kg.

ŞAŞİ

Lastik Sayısı (Ön / Arka)	: 2 / 2
Lastik Ölçüleri (Ön / Arka)	: 28 x 9 - 15 - 12 PR / 6 x 50 - 10 - 10 PR
Lastik İz Genişlikleri (Ön / Arka)	: 1000 / 1000 mm
Frenler (Servis / Park)	: Hidrolik / Mekanik



MOTOR VE ŞANZUMAN

Marka	: XINCHAI
Model	: A498BT1
Tipi	: Su soğutmalı dizel
Devir Sayısı	: 2500 rpm.
Silindir Dizilişi ve Sayısı	: Sıralı 4 silindir
Toplam Silindir Hacmi	: 2369 cc
Gücü	: 50 HP
Tork	: 138.5 kgf.m / 1800 rpm.
Akü Gerilimi / Kapasitesi	: 12V / 55 Ah
Şanzıman Tipi	: Tork Konvertörlü Power Shift

STANDART EKİPMANLAR

Geniş görüşlü mast
Yük dayama korkuluğu
1220 mm çatallar
Led ön aydınlatma lambası
Led Geri aydınlatma lambası
Geri vites ikaz alarmı ve lambası
Geri görüş aynaları
Stop, park ve sağ, sol dönüş sinyal lambaları
Lüks taban paspası
Elektrikli korna
Astbetsiz frenler
ITA Class II, III yürüyüş biçimi Tilt
kilit valfi