

## SÜT SAĞMA MAKİNALARI

Makine ile sağımda buzağının memeyi emmesine benzer şekilde vakum uygulanarak sütün dışarıya alınması sağlanır. Sağım makinesi; vakum pompası ve motoru, vakum hortumları, pulzatör, sağım başlıkları ve sütün toplandığı güğümler olmak üzere beş kısımdan oluşur.



Süt sağma makinalarının kapasiteleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tip	BS MİNİ	BS 1	BS 3	BS 4
Motor Gücü (kW)	0,55	0,75	0,75	0,75
Çalışma Gerilimi	220 V, 50 Hz, 1425 d/d	220 V, 50 Hz, 1425 d/d	220 V, 50 Hz, 1425 d/d	220 V, 50 Hz, 1425 d/d
Vakum Pompa Kapasitesi (L/dak.)	180	180	180	180
Güğüm	30 L. Paslanmaz çelik	40 L. Paslanmaz çelik (30 L güğüm seçeneği)	40 L. Paslanmaz çelik	30 L. Paslanmaz çelik 2 adet
Sağım Başlığı	Plastik süt pençesi, paslanmaz çelikten memelik kılıfları	Plastik süt pençesi, paslanmaz çelikten memelik kılıfları	Plastik süt pençesi, paslanmaz çelikten memelik kılıfları	Plastik süt pençesi, paslanmaz çelikten memelik kılıfları
Pülsatör	60/40 pönomatik pülsatör 1 adet.	60/40 pönomatik pülsatör 1 adet.	60/40 pönomatik pülsatör 2 adet.	60/40 pönomatik pülsatör 2 adet.
Süt Hortumu (iç çap x dış çap x uzunluk)(mm)	14x24x1700 PVC	14x24x1700 PVC	14x24x2000 PVC	14x24x2000 PVC
Vakum Hortumu (iç çap x dış çap x uzunluk)(mm)	7x13x1700 PVC	7x13x1700 PVC	7x13x2000 PVC	7x13x2000 PVC
Vakum Tankı	18 L, elektrogalvaniz kaplamalı	18 L, elektrogalvaniz kaplamalı	18 L, elektrogalvaniz kaplamalı	18 L, elektrogalvaniz kaplamalı
Şasi	32x1,5 elektrogalvaniz kaplamalı çelik sanayi borusu.	32x1,5 elektrogalvaniz kaplamalı çelik sanayi borusu.	32x1,5 elektrogalvaniz kaplamalı çelik sanayi borusu.	32x1,5 elektrogalvaniz kaplamalı çelik sanayi borusu.
Boyutlar (En x boy x yükseklik)(cm)	620x1200x850	620x1000x880	620x1000x940	760x1100x940
Ağırlık (kg)	50	55	65	70