

## RÖMORKLAR TIR TİPİ RÖMORKLAR

### Römorklar

- Güçlendirilmiş 4 mm Taban Sacı
- 2,5 mm Kapak Ve İlave Sacı
- St-52 Kalite Çelik Dingil
- Hidrolik Fren
- Elektrostatik Toz Boya (Fırınlanmış)
- 12v Elektrik Sistemi Ve Lamba
- Döküm Kampana
- Arkaya veya Sağa-Sola Damper Sistemi

özelliklerle donatılmıştır.



KAPASİTE	6 TON	8 TON	10 TON	12 TON
Yükleme Kapasitesi	6.000 Kg	8.000 Kg	10.000 Kg	12.000 Kg
Boş Ağırlık	1.920 Kg	2.250 Kg	2.700 Kg	2.950 Kg
Toplam Yüklü Ağırlık	7.920 Kg	10.250 Kg	12.700 Kg	14.950 Kg
Yükleme Hacimi	10,6 m <sup>3</sup>	12,2 m <sup>3</sup>	12,9 m <sup>3</sup>	14,8 m <sup>3</sup>
Dingil Sayısı	2	2	2	2
Teker Sayısı	4	4	4	4
Standart Lastik	12,5/80-15,3	12,5/80-15,3	400/60-15,5	500/50-17
Kasa Uzunluğu	4.000 mm	4.250 mm	4.500 mm	4.800 mm
Kasa Genişliği	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Kasa Yüksekliği	600 mm	600 mm	600 mm	700 mm
İlave Yüksekliği	300 mm + 300 mm	350 mm + 350 mm	350 mm + 350 mm	350 mm + 350 mm
Toplam Uzunluk	5.150 mm	5.400 mm	5.650 mm	6.150 mm