

KOŞULLANDIRICILI ÇAYIR BİÇME MAKİNALARI

Koşullandırıcı çayır biçme makinaları ,Sıkmalı çayır biçme olarakta geçmektedir.

Aşağıda bulunan özelliklere sahiptir.

TAŞIMA KOLAYLIĞI:Biçme ünitesi 90 derecelik dik konuma getirilebilmekte ve yol konumunda traktör ile aynı hizaya gelmektedir.Böylece dar yollarda ve köprü geçitlerinde rahat ve güvenilir taşıma olanağı sunar.

KESİCİ DİSKLER:Diskli biçme sistemindeki disklerin üzerinde yer alan bıçaklar ürünün en uygun yükseklikten biçilmesini sağlar ve ürün filizine zarar vermez.Ürün yoğunluğu ne olursa olsun biçim kalitesi ve düzgünlüğü bozulmaz.

KOŞULLANDIRICI:Koşullandırma sisteminde zik zak desenli kauçuk merdaneler kullanılmıştır.Bu merdaneler ile ota çentik etkisi oluşturularak biçilen otun ve yaprağının aynı sürede kuruması sağlanmış olur.Bu sayede hayvanlar besin değerini kaybetmemiş ürün ile beslenmiş olacaktır.

SÜSPANSİYON SİSTEMİ:Süspansiyon sistemi tarla zemininin durum ve yapısına göre biçme ünitesinin hareket etmesini ve tarla yüzeyine hatasız adaptasyonunu sağlar.

EMNİYET SİSTEMİ:Tarlada makinanın ilerleme yönünde disk ve şanzımana zarar verecek (taş,yabancı maddeler vb.) cisimlerin zararını önlemek için makina emniyet sistemi ile donatılmıştır.



| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| İş Genişliği | 2 M - 2,45 M |
| Disk Sayısı | 5-6 |
| Kesici Bıçak Sayısı | 10-12 |
| Namlu Genişliği | 0,6-1,5 M - 0,8-1,7 M |
| Biçme Yüksekliği | 3-8 - 3-8 |
| Koşullandırıcı Tipi | Zik Zak Desenli Kauçuk Merdane |
| Traktör Kuyruk Mili Devri | 540 Rpm-540 Rpm |
| Güç Gereksinimi | 65 Hp-65 Hp |
| Uzunluk | 1,23 M-1,23 M |
| Genişlik(Yol Konumunda) | 1,63 M - 1,7 M |
| Yükseklik(Yol Konumunda) | 2,54 M-2,95 M |
| Yükseklik(İş Konumunda) | 1 M- 1 M |
| Ağırlık | 650 Kg-750 Kg |