

OT TOPLAMA TIRMIKLARI

ŞANZIMANLI OT TOPLAMA TIRMIĞI

Bu makineler, güçlü yapıdaki sabit tırmık uçlarıyla yüksek kalitede ve kolay çalıştırılan tek rotorlu ot toplama tırmıklarıdır. Bitirme takımları gibi daha büyük faaliyetlerin gereksinimlerinin yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki çiftliklerin de ihtiyaçlarını karşılayan R3 ve R3.5 modelleri kompakt ölçüleriyle beraber evrensel olarak kabul görmüş bir alet haline gelmektedir.

Ana konfigürasyonlarda akslar, iki döner tekerlekle donatılır. Buna rağmen, engebeli zeminlerde daha iyi uyum sağlayabilmesi için talep üzerine R3.5 modeli 3 döner tekerlekli tandem aksı ile teçhizatlandırılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	R3	R3.5
İş genişliği	3,20 m	3,50 m
Rotorlar		
Rotor çapı	2,43 m	2,73 m
Kol sayısı	9	9
Her bir kol için yay sayısı	3x2	3x2
Yay kesiti	9 mm	9 mm
Mekanik çalışma yüksekliği ayarı	Standart	Standart
Yağ banyosu içinde sızdırmaz dişli kutusu	Standart	Standart
Şasi ve Sürüş Özellikleri		
2 döner tekerlekli sabit aks	Standart	Standart
3 döner tekerlekli tandem aksı	Uygulanamaz	Opsiyonel
Lastikler	2 - 16x6.5x8	2 - 16x6.5x8
Yaylı üst amortisör	Standart	Standart
Mafsallı Gövde Sınıfı	1 & 2	1 & 2
Güç Kaynağı		
Tavsiye edilen traktör motor gücü	20 hp	20 hp
Tork sınırlayıcı PTO mili	Standart	Standart
PTO devir hızı	540 rpm	540 rpm
Ebatlar ve ağırlık		
Minimum taşıma genişliği	1,00 m	1,25 m
Ağırlık	325 kg	345 kg